

## PU beschermhoes, éénzijdig

### Productinformatie



STOBITEX PU beschermhoezen, de optimale bescherming voor uw hijsbanden, rondstropen en sjobanden.

De PU beschermhoezen beschermen uw textiele hijsbanden en rondstropen tegen beschadiging en insnijding bij het hijsen van goederen met scherpe randen en hoeken. Kan ook worden gebruikt bij het vastzetten van ladingen met scherpe randen of hoeken om uw sjobanden en/of de lading te beschermen.

De beschermhoes is gemaakt van transparant polyurethaanelastomeer, een materiaal dat wordt gekenmerkt door zijn extreme slijtvastheid en snijweerstand. Zo bieden ze een optimale bescherming van het textielweefsel en stiksels.

De zeer goede hechting op gladde oppervlakken voorkomt dat de lading wegglijdt.

De STOBITEX PU beschermhoezen verlengen door hun zeer goede snij- & slijtageweerstand de levensduur van textiele hijsbanden vele malen.

Standaard geleverd in 2 of 4 mtr lengte. Andere afmetingen op aanvraag.

Ook versie leverbaar speciaal voor sjobanden.

**Materiaal:** Polyurethaan.

**Temperatuursbereik:** ca. -30°C +70°C, korte blootstelling aan +90°C.

Artikelnr.	Maat	2-lagige hijsband mm	4-lagige hijsband mm	Rondstrop t	a mm	i mm	h mm	w mm	A mm	Gewicht kg/m
12.4000200020	50	30	-	-	50	40	10	5	-	0,85
12.4000200030	50	-	30	-	50	40	20	5	-	0,9
12.4000200060	70	50	-	-	70	60	12	5	-	1,25
12.4000200061	70	-	50	-	70	60	17	5	-	1,3
12.4000200070	80	60	-	-	80	70	12	5	-	1,3
12.4000200090	80	-	60	-	-	70	24	-	80	1,35

12.4000200095	85	-	-	1	85	75	12	5	-	1,35
12.4000200110	95	-	-	2	95	85	24	5	-	1,5
12.4000200120	110	90	-	-	110	100	12	5	-	1,55
12.4000200130	110	-	-	3	110	100	174	5	-	1,6
12.4000200140	110	-	90	-	110	100	24	5	-	1,6
12.4000200190	145	120	-	-	145	135	12	5	-	2
12.4000200200	145	-	120	-	145	135	24	5	-	2,1
12.4000200240	170	150	-	-	170	160	12	5	-	2,3
12.4000200250	170	-	-	6	170	160	17	5	-	2,4
12.4000200260	170	-	150	-	170	160	24	5	-	2,4
12.4000200280	200	180	-	-	200	190	12	5	-	2,6
12.4000200290	200	-	-	8	200	190	17	5	-	2,65
12.4000200300	200	-	180	-	200	190	24	5	-	2,7
12.4000200320	230	-	-	10	230	220	36	5	-	3,5
12.4000200340	260	240	-	-	260	250	15	8	-	3,9
12.4000200360	290	-	-	15	290	280	30	8	-	4,4
12.4000200370	330	300	-	-	330	320	15	8	-	4,4
12.4000200380	330	-	300	-	330	320	30	8	-	4,8
12.4000200390	330	-	-	20	330	320	45	8	-	5,3

## Maattekening

