



## Green Pin® klapblok type 601S met sluiting | P-6951

### Productinformatie

Het Green Pin® Snatch Block S type 601S is een robuust en duurzaam klapblok met daaraan een Green Pin® Harp sluiting moerbout wat kan worden gebruikt voor tijdelijke of permanente hijs- en treksituaties. Het klapblok kan worden gebruikt om een staalkabel om te leiden of om de wll van de staalkabel door middel van inscheren te verhogen. .

Het Green Pin® Snatch Block S heeft een soepele, ononderbroken trekkracht dankzij conische rollagers. De coating zorgt voor duurzaamheid op lange termijn, zelfs onder zware omstandigheden.

Het klapblok is verkrijgbaar in diverse werklasten van 2 t/m 125 ton in diverse schijfdiameters voor staalkabels met diameter 7 t/m 76 mm.

**Materiaal:** Koolstofstaal, uitgerust met conische rollagers,

**Markering:** Volgens norm, CE

**Afwerking:** Geveerd.

**Norm:** EN 13157

**Opmerking:** Werklast heeft betrekking op de belasting op de sluiting.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

Artikelnr.	Rope Ø range mm	WLL ton	Schijfdia. mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht (kg)
16.15BKOFFSS0302	7-9	2	75	75	291	43	82	87	3,87
16.15BKOFFSS0404	10-12	4	115	115	363	58	120	89	6,36
16.15BKOFFSS0804	10-12	4	200	200	478	58	210	119	11,7
16.15BKOFFSS0604	12-14	4	150	150	417	58	160	89	8,64
16.15BKOFFSS060816	14-16	8	150	150	478	68	160	119	14,9

16.15BKOFFSS100816	14-16	8	250	250	581	68	260	104	26
16.15BKOFFSS0608	20-22	8	150	150	478	68	160	119	14,1
16.15BKOFFSS0808	20-22	8	200	200	527	68	210	119	19,4
16.15BKOFFSS1008	20-22	8	250	250	581	68	260	104	24,7
16.15BKOFFSS1208	20-22	8	300	300	646	68	310	106	32
16.15BKOFFSS1608	20-22	8	400	400	756	68	415	119	35
16.15BKOFFSS1408	20-22	8	350	350	691	68	360	119	40
16.15BKOFFSS1808	20-22	8	450	450	817	68	465	119	57,5
16.15BKOFFSS061216	14-16	12	150	150	551	83	160	119	20,4
16.15BKOFFSS081216	14-16	12	200	200	580	83	210	125	28,5
16.15BKOFFSS0612	20-22	12	150	150	551	83	160	119	20
16.15BKOFFSS0812	20-22	12	200	200	580	83	210	125	28,2
16.15BKOFFSS1012	20-22	12	250	250	679	83	260	125	34,5
16.15BKOFFSS1212	20-22	12	300	300	748	83	310	146	49,5
16.15BKOFFSS1412	20-22	12	350	350	773	83	360	145	58
16.15BKOFFSS1612	20-22	12	400	400	822	83	410	170	67,5
16.15BKOFFSS1812	20-22	12	450	450	877	83	465	170	82
16.15BKOFFSS0615	24-26	15	150	150	585	92	160	138	24,8
16.15BKOFFSS0815	24-26	15	200	200	646	92	210	142	30
16.15BKOFFSS1015	24-26	15	250	250	705	92	260	146	43,5
16.15BKOFFSS1215	24-26	15	300	300	771	92	310	142	51,5
16.15BKOFFSS1415	24-26	15	350	350	798	92	365	171	63
16.15BKOFFSS1615	24-26	15	400	400	848	92	415	170	69,5

16.15BKOFFSS1815	24-26	15	450	450	898	92	465	170	83
-	28-32	22	350	350	950	126	365	180	94
-	28-32	22	405	405	1.007	126	415	180	110
-	28-32	22	450	450	1.057	126	465	180	124
-	28-32	30	450	450	1.101	138	465	210	218
-	32-38	30	405	405	1.076	138	415	210	139
-	28-32	32	280	594	1.250	138	610	193	280
-	28-35	32	188	415	1.060	138	428	193	188
-	28-38	32	210	467	1.111	138	480	193	210
-	28-38	32	240	505	1.152	138	520	193	240
-	28-38	36	250	505	1.201	160	520	203	250
-	38-51	54	468	623	1.540	180	638	269	468
-	44-51	75	637	623	1.815	190	638	266	637
-	44-57	75	780	749	1.955	190	770	266	780
-	64-67	100	1.186	845	2.314	238	860	260	1.186
-	70-76	125	1.363	950	2.514	275	965	260	1.363

## Maattekening

