



kabelstrop WLS-176

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijde oog-veiligheidshaak, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS17603	0,12
WLS17604	0,21
WLS17605	0,32
WLS17606	0,47
WLS17608	0,82
WLS17609	1,04
WLS17610	1,28
WLS17611	1,55
WLS17612	1,84
WLS17613	2,17
WLS17614	2,51
WLS17616	3,3
WLS17618	4,1
WLS17620	5,1
WLS17622	6,2
WLS17624	7,38
WLS17626	8,66
WLS17628	10,04
WLS17632	13,12
WLS17636	16,59