

Veropro 10

Productinformatie



Algemeen

De Veropro 10 is een 10-strengs, niet-draaivrije staalkabel met gecompacteerd buitenstrengen en een kunststof tussenlaag tussen de buitenstrengen en de staalkabelkern

Eigenschappen

- Zeer stabiele structuur en is zeer goed bestand tegen buigingsvermoeidheid.
- Hoge breekkracht
- Uitstekend bestand tegen vervorming en slijtage.
- Kan perfect ingezet worden bij meerlagige spoeling op de trommel.
- Mag niet gebruikt worden met een wartel.

ISO 4309 Kabel categorie nr.: Alle diameters **RCN.11**

Markering: Volgens norm


Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.683

RCN: 11

Tolerantie: +2% to +4%

Bovenloop-kraan



Mobiele haven-kraan



Offshore kraan



Laadkraan



Rupskraan



Container-kraan



Torenkraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
01.G13VP1620H	62	2.160	-	-	Verzinkt	-
01.B28VP1300G	30	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1320G	32	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1340G	34	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1360G	36	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1380G	38	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1400G	40	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1420G	42	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1440G	44	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1460G	46	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1480G	48	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1500G	50	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1520G	52	1.960	-	-	Blank	-
01.B13VP1540G	54	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1560G	56	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1580G	58	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1600G	60	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1640G	64	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1660G	66	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1680G	68	1.960	-	-	Blank	-
01.B28VP1700G	70	1.960	-	-	Blank	-

Technische gegevens