



kabelstrop WLS-115

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde lus en andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS11503	0,12
WLS11504	0,21
WLS11505	0,32
WLS11506	0,47
WLS11508	0,82
WLS11509	1,04
WLS11510	1,28
WLS11511	1,55

WLS11512	1,84
WLS11513	2,17
WLS11514	2,51
WLS11516	3,3
WLS11518	4,1
WLS11520	5,1
WLS11522	6,2
WLS11524	7,38
WLS11526	8,66
WLS11528	10,04
WLS11532	13,12
WLS11536	16,59
WLS11540	20,56
WLS11544	24,78
WLS11548	29,55
WLS11552	34,69

Technische gegevens

WLL straight pull, based on standard rope construction.

Specify the needed (working) length with your request