



kabelstrop WLS-116

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde lus en andere zijde oog-veiligheidshaak, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS11603	0,12
WLS11604	0,21
WLS11605	0,32
WLS11606	0,47
WLS11608	0,82
WLS11609	1,04
WLS11610	1,28
WLS11611	1,55
WLS11612	1,84
WLS11613	2,17
WLS11614	2,51
WLS11616	3,3
WLS11618	4,1
WLS11620	5,1
WLS11622	6,2
WLS11624	7,38
WLS11626	8,66
WLS11628	10,04
WLS11632	13,12
WLS11636	16,59