


Bovenloop-kraan




Gietkraan



Verosteel 8

Productinformatie



Algemeen

De Verosteel 8 is een 8-strengs kabel, niet draaivrij, met gecompacteerd buitenstrengen.

Eigenschappen

- Stabiele kabelconstructie met hoge weerstand tegen buigingsvermoeidheid.
- Goede weerstand tegen vervorming en slijtage.
- Zeer goed geschikt voor meerlagige spoeling.
- Mag niet gebruikt worden met een wartel.
- Hoge breuklast.

ISO 4309 Kabel Categorie Nr: tot 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.702

RCN: 09

Tolerantie: +2% to +4%

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
01.B12V8R160G	16	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R170G	17	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R180G	18	1.960	-	-	Blank	-

01.B12V8R190G	19	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R200G	20	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R210G	21	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R220G	22	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R230G	23	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R240G	24	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R250G	25	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R260G	26	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R270G	27	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R280G	28	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R290G	29	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R300G	30	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R310G	31	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R320G	32	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R330G	33	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R340G	34	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R350G	35	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R360G	36	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R370G	37	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R380G	38	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R390G	39	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R400G	40	1.960	-	-	Blank	-
01.B12V8R410G	41	1.960	-	-	Blank	-

