



Z600 Rolsteiger S-PLUS met stabilisatoren, enkele platformbreedte

Productinformatie

Algemeen: De verrijdbare steigerversie voor het veilig en snel opzetten dankzij de vooraf te monteren leuning en platformen om de 2m en minder afzonderlijke onderdelen.

Kenmerken & Voordelen:

- Steigerbreedte: 0,75 m / Steigerlengte: 1,80 m; 2,50 m 3,00 m
- Veiliger en sneller monteren en demonteren dankzij leuning inclusief diagonalen (in plaats van leuning en diagonale schoren) en platformen om de 2 m
- Werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m met standaardonderdelen uit het assortiment Z600 construeerbaar
- Steigergroep 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004, dus afhankelijk van de platformlengte van 202 kg tot max. 346 kg
- Standaard wielen: wielen met een diameter van 200 mm en verstelbare spindel (bestelnummer 42917) voor hoogtecompensatie tot op de millimeter nauwkeurig

Optioneel:

- Ook verkrijgbaar met dubbele platformbreedte

Opmerking: U kunt achteraf losse onderdelen van de S-plus steiger aanschaffen en gebruiken op de standaard rolsteigers uit het Z600 programma

Maattekening

