

DYNICE 78 touw

Productinformatie



Algemeen

DYNICE 78 touw is vervaardigd met DSM's Dyneema® SK78 vezels en is geïmpregneerd met Duracoat waardoor slijtvastheid en levensduur van het touw wordt verhoogd.

De focus ligt op de 12-strengs gevlochten touwen die zeer populair zijn omwille van hun rondheid and zacht oppervlak. Deze touwen combineren het goed behouden van hun sterkte met flexibiliteit en dynamische eigenschappen. Eindverbindingen zijn makkelijk aan te splitsen waarbij tot 90% van de lineaire sterkte behouden blijft.

Drie basisuitvoeringen:

- DYNICE 78 12-strengs gevlochten touw
- DYNICE 78 met gevlochten bescherming
- DYNICE 78 kabeltouw

Eigenschappen:

- **Dichtheid:** 0,97 g/m³
- **Tenacity:** 3,5 N/tex.
- **Modulus:** 120 N/tex.
- **Verlenging:** 3,7%
- **Smeltpunt:** 144-152°C.
- **Weerstand tegen chemicaliën:** Excellent.
- **UV bestandheid:** Goed.
- **Flexibiliteit:** Goed.

Artikelnr.	Dia. mm	MBL T ton	Gewicht in zee kg	Gewicht kg/100m
12.122911035	6	3,8	-0,18	2,3
12.122911040	8	6	-0,3	3,8

12.122911050	10	9,6	-0,49	6,1
12.122911061	12	14,8	-0,75	9,3
12.122911070	14	19,6	-1	12,5
12.122911080	16	24,7	-1,28	16
12.122911090	18	31,5	-1,66	20,7
12.122911100	20	37,7	-2,02	25,2
12.122911110	22	45	-2,45	30,5
12.122911120	24	52	-2,86	35,6
12.122911130	26	59,1	-3,29	41
12.122911140	28	66,4	-3,73	46,5
12.122911150	30	72,8	-4,13	51,5
12.122911160	32	79,5	-4,55	56,7
12.122911170	34	86,1	-4,97	62
12.122911180	36	92,6	-5,39	67,2
12.122911190	38	99,8	-5,86	73
12.122911200	40	107,8	-6,36	79,3
12.122911210	42	117,7	-6,99	87,2
12.122911220	44	126,6	-7,56	94,3
12.122911230	46	136,5	-8,2	102,2
12.122911240	48	148,5	-8,98	111,9
12.122911250	50	160,8	-9,78	121,9
12.122911260	52	173,4	-10,6	132,2
12.122911270	54	186,2	11,45	142,7