



Crosby balkenklem / ankerpunt IPTKUM - EN 795

Productinformatie



Algemeen: De IPTKUM balkenklem is geschikt als ankerpunt voor 1 persoon voor de bevestiging van componenten die deel uitmaken van een persoonlijk beschermingssysteem. De stalen balken moeten een flensbreedte hebben van minimaal 75 mm tot maximaal 190 mm en een flensdikte van minimaal 5 mm en maximaal 22 mm.

Kenmerken:

- Makelijk te monteren (ergonomisch).
- Laag eigen gewicht.
- Dubbel sluitsysteem.
- Spindel met zeskantkop voor snel pneumatisch of elektronisch openen en sluiten.
- Geleverd met certificaat en handleiding.
- Frame verzinkt (gesherardiseerd).
- Uitgevoerd met RFID

Materiaal: hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE, Logo, WLL, serienummer, proefbelasting test datum en bekopening.

Afwerking: Verzinkt (diffusie)

Norm: EN 795

Artikelnr.	Max. aantal personen	I P Model.	Max. aantal gebruikers	Gaffel mm	C mm	D mm	E mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
19.092709991	1	IPTKUM	1	75-190	jaw+100	165	76	22	99	19	6

Maattekening

