



## SS.DSS wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro

### Productinformatie



#### Algemeen

Het SS.DSS roestvrijstalen hijs oog is een dubbele wartelring. Het is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van lasten. De dubbele draaibeweging zorgt voor een perfecte uitlijning met uw aanslagmiddel.

#### Eigenschappen

- Roestvrij stalen ring die maximale corrosieweerstand biedt.
- Draaibaar onder belasting.
- M45 t/m M56 of UNC draad verkrijgbaar op aanvraag.

**Materiaal:** AISI 316 L

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1  
*except grade/WLL*

**Veiligheidsfactor:** 5:1

| Artikelnr.         | WLL ton ton | Draad       | Torque Nm | StandardL1 mm | A mm      | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | S mm | Gewicht (kg) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------|
| 11.49SS.DSS M 24   | 2,7         | M 24 (x3)   | 160       | 36            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 36    | 19   | 5,2          |
| 11.49SS.DSS M 30   | 3,5         | M 30 (x3.5) | 250       | 45            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 45    | 19   | 5,2          |
| 11.49SS.DSS M 33   | 3,5         | M 33 (x3.5) | 250       | 50            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 50    | 19   | 5,2          |
| 11.49SS.DSS M 36   | 5           | M 36 (x4)   | 320       | 54            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 54    | 19   | 5,2          |
| 11.49SS.DSS M 36x3 | 5           | M 36 (x3)   | 320       | 54            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 54    | 19   | 5,2          |
| 11.49SS.DSS M 39   | 5           | M 39 (x4)   | 320       | 54            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 54    | 19   | 5,4          |
| 11.49SS.DSS M 42   | 6           | M 42 (x4,5) | 400       | 63            | 61        | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 63    | 19   | 5,4          |
| 11.49SS.DSS M 42x3 | 6           | M 42 (x3)   | 400       | 63            | 61 <td 31 | 70   | 98   | 73   | 149  | 30   | 63   | 19    | 5,4  |              |

## Maattekening

