

Codipro wartelende oogbout SEB UP



Productinformatie

Algemeen

De SEB oogbout is een enkele wartelring. Uitgerust met 2 pinnen die de ring altijd perfect in de richting van het aanslagmiddel geleiden. Het is speciaal ontworpen voor hijsen, inclusief roterende lasten.

Kenmerken:

- Gradup stalen ring met een roterend bereik van 360 °.
- Draaibaar onder belasting.
- Veilig alternatief voor C15 DIN 580 oogbouten.
- Torque-sleuteladapter op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Opmerking: Op aanvraag certificeerbaar als sjormiddel.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Gewicht (kg)
11.42SEB M 8 UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24
11.42SEB M 10 UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24
11.42SEB M 12 UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
11.42SEB M 16 UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
11.42SEB M 20 UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8
11.42SEB M 24 3T8 UP	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8
11.42SEB M 24 4T2 UP	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6
11.42SEB M 30 UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7
11.42SEB M 36 UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7
11.42SEB M 42 UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7
11.42SEB M 48 UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7

Maattekening

