

## 6x19+touw kern

### Productinformatie



Algemeen: Staalkabel voor kranen, liften, takels en kabelstropen.

**ISO 4309 Kabel Categorie Nr:** Alle diameters **RCN.04**

**Staalkabelconstructie:** 6x19+twk

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4


**Vulfactor:** 0.45

**RCN:** 04

Stropen-kabel



Bovenloop-kraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN 1770 N/mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/100m
01.G10114030E-M	3	3,21	4.89	5.42	3,1
01.G10114040E-M	4	5,71	8.69	9.63	5,5
01.G10114050E-M	5	8,93	13.6	15	8,7
01.G10114060E-M	6	12,9	19.6	21.7	13
01.G10114070E-M	7	17,5	26.6	29.5	17
01.G10114080E-M	8	22,8	34.8	38.5	22,1
01.G10114100E-M	10	35,7	54.3	60.2	34,6
01.G10114120E-M	12	51,4	78.2	86.6	49,8
01.G10114140E-M	14	70	107	117.9	67,8