

## POWERTEX Trucker r-PET spanband met ratel

### Productinformatie



De POWERTEX Trucker r-PET sjorband is een 2-delig sjorsysteem geschikt voor professionele transporteurs die op zoek zijn naar extra hoge sterkte en duurzaamheid.

De spanband is gemaakt van gerecycled hoogwaardig polyester (r-PET) garen, Cr6-vrij stalen ratels en haken. Omdat de band is gemaakt van r-PET-garen, heeft dit product een **CO2-reductie van 42%\*** in vergelijking met de standaard Trucker Lashing.

Deze spanband maakt deel uit van de [Aspire Range™](#) van Lifting Solution Group

- Sterk en duurzaam met LC 2500 daN en STF 350 daN.
- Webbing heeft min. breeksterkte van 7500 daN.
- Blauwe band met 2500 daN print voor gemakkelijke identificatie.
- Zowel het lange als het korte deel zijn voorzien van blauwe identificatielabels.
- Label v.z.v. STF en sjorcapaciteit voor verschillende sjortoepassingen.
- Elk onderdeel gemarkeerd met een uniek serienummer.
- Het label is v.z.v. transparant plastic beschermhoesje voor een lange levensduur.
- Jaar-/maandkalender afgedrukt op het label waar de laatste inspectiedatum kan worden gemarkeerd of geperforeerd
- Alle sjorbanden zijn voorzien van een wit label met belangrijke waarschuwingsinstructies en een gebruikersinstructiepictogram, en informatie over de Aspire Range™
- Elke spanband is gemarkeerd met een QR-code om toegang te krijgen tot de volledige gebruikershandleiding
- Cr6-vrije galvanisatie ratel en haken– beter voor gezondheid en milieu

**Veiligheidsfactor:** Webbing min. 3, ratels min. 2 en haken min. 2

\*Een klimaat-LCA van een derde partij met een cradle-to-gate-perspectief volgens ISO14040 heeft aangetoond dat onze r-PET-sjorbanden 42% minder CO2e-emissies hebben dan ons standaardproduct. Dit betekent dat onze producten niet alleen beter zijn voor het milieu, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

**Materiaal:** 100% polyester (PES) multifilament met hoge sterktegraad gemaakt van r-PET (gerecycled PET) en staal.

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuurbereik:** -40°C t/m +120°C

**Norm:** EN 12195-2

**Waarschuwing:** Bescherm uw sjordband bij gebruik op scherpe hoeken.

Artikelnr.	Sjordcapaciteit daN	Sjordcapaciteit daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	Kleur	Gewicht (kg)
701401002200250	2.500	5.000	10	50	2-part	Smalle draadhaak	Blauw	2,75