

## 3M™ Protecta® vallijn touw 1260350 / 51 / 52 / 53



### Productinformatie

3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper zijn streng getest en wordt uitsluitend de meest innovatieve en betrouwbare schokabsorberende technologie gebruikt. Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecomtorens geven deze verbindingssystemen u bescherming tegen vallen. Ons uitgebreid assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit tot wel 130 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

**Levensduur** : max. 10 jaar vanaf productiedatum.

#### Kenmerken:

- Max. 130 kg toelaatbaar gewicht maakt een groter bereik van gebruikers mogelijk.
- Klein en compact schokdemperpakket.
- Etiketten volledig bedekt voor identificatie op lange termijn.
- Lichtgewicht. Helpt het draaggewicht van uw middelen te verminderen.
- Ø 10,5 mm touw voor eenvoudig en flexibel gebruik.
- Beschikbaar in versies met één of twee benen
- Beschikbaar met verschillende verbindingshaken / connectoren (zie afbeeldingen)

**Materiaal:** Touw, Haken verzinkt staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuurbereik:** -35°C t/m +57°C

**Norm:** EN 355

| Artikelnr.    | Max. aantal personen | Lengte m | Aantal benen | Max. gewicht gebruiker kg | Gewicht (kg) |
|---------------|----------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| 19.04.1260331 | 1                    | 2        | 1            | 130                       | 0,8          |
| 19.04.1260334 | 1                    | 2        | 1            | 130                       | 0,8          |
| 19.04.1260332 | 1                    | 1,8      | 2            | 130                       | 1,4          |
| 19.04.1260333 | 1                    | 1,8      | 2            | 130                       | 1,4          |