



ROPETEX S33 SS inox 7x19 + staalkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S33SS in roestvrij staal is een goede keuze bij eenvoudige hijstoepassingen in omgevingen waar corrosiebestendigheid belangrijk is. Ropetex S33SS is voorzien van een Wire Strand Core (WSC) wat de kabel een goede sterkte, en een redelijke balans tussen vermoeidheid en slijtvastheid geeft.

Ropetex S33SS kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij de kabel over schijven loopt of op een trommel wordt gewikkeld.

Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen
- stroppen
- veiligheidskabel

Staalkabelconstructie: 6x19M+WSC (7x19)

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-4

except material

Vulfactor: 0,53

Algemeen gebruik



Lierkabel



Tuikabel



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Materiaaldoorsnede mm²	Minimale breekkracht kN 1570 N/mm²	Gewicht kg/100m
108100204620038	2	1,67	2.27	1,52
108100304620038	3	3,76	5.12	3,43
108100404620038	4	6,69	9.09	6,1
108100504620038	5	10,5	14.2	9,53
108100604620038	6	15	20.5	13,7
108100704620038	7	20,5	27.8	18,7
108100804620038	8	26,8	36.4	24,4
108101004620038	10	41,8	56.8	38,1
108101204620038	12	60,2	81.8	54,9
108101404620038	14	81,9	111	74,7
108101604620038	16	107	145	97,5