

ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S65 SS inox wordt het meest gebruikt in het bereik van 8 tot 38mm. De kabel heeft een hoge breeksterkte en maatvastheid, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Dit roestvrij staal (AISI 316) is het zeer geschikt voor maritieme en agressieve omgevingen.

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel

Staalkabelconstructie: 6x36WS+IWRC

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-4

except material

Vulfactor: 0,59

Algemeen gebruik




Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Materiaaldoorsnede mm²	Minimale breekkracht kN 1570 N/mm²	Gewicht kg/100m
108101004620048	10	46	56	40,9
108101204620048	12	66,2	80.5	58,9
108101404620048	14	90,2	110	80,2
108101604620048	16	118	143	105
108101804620048	18	149	181	133
108102004620048	20	184	224	164
108102204620278	22	249,7	270	198
108102404620048	24	265	322	236