



## Machineheffer GKS-Perfekt

### Productinformatie

De GKS hydraulische krikken voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Ze worden al tientallen jaren wereldwijd beproefd en getest, ze zijn robuust en bijzonder duurzaam. Ze worden voor aflevering 100% gecontroleerd en getest. Op deze manier garanderen we perfecte functionaliteit. Een praktisch apparaat voor universeel gebruik op elke locatie zowel binnenshuis als buitenshuis.

#### Kenmerken:

- Gesmede teen gemaakt van zeer sterk, gehard materiaal. Smeden resulteert in een zeer hoge veiligheidsmarge (overtreft EU-verordening 2006/42/EG).
- Een pin aan de achterkant zorgt voor een correcte ophanging van de teen
- Verdubbeling/vermenigvuldiging van het draagvermogen door gebruik van twee of meer hefwerktuigen.
- Bij gebruik van de PV handpomp (of PE elektrische pomp of de Quadro Synchron printunit optioneel) is bediening door één persoon mogelijk.
- Gelijke belastbaarheid op kopplaat en teen.

Artikelnr.	WLL ton	Type	Slag mm	Loading height min.-max. mm	Loading height - top plate mm	No. of lifting positions	Working pressure (bar)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
16.35GKSV5	5	V5	140	15 - 136	252	3	520	285	235	252	15	140	21,6
16.35GKSV10	10	V10	160	20 - 170	310	4	520	357	260	310	20	160	32,4
16.35GKSV15	15	V15	160	25 - 175	318	4	520	403	320	318	25	160	52
16.35GKSV20	20	V20	160	25 - 160	325	3	520	425	326	325	30	160	70,8

## Maattekening

