


Algemeen gebruik



Bovenloop-kraan



Stroppen-kabel



ROPETEX S16 6x36 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S16 (en S65) staalkabel zijn de meest gebruikte types staalkabel in het bereik van 8 tot 38 mm. Beide kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De Ropetex S16 is uitgevoerd met een touwkern (Fiber Core afgekort FC). De S16 is flexibeler dan de S65 met een staalkern maar heeft een lagere breuksterkte. De S65 heeft een hogere breuklast en is beter bestand tegen slijtage, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Staalkabelstropen
- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Sleepkabel
- Hijskabel

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,5

RCN: 09

Artikelnr.	Kabeldia.	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
101100804270011	8	1.960	-	-	Verzinkt	-
101100904270011	9	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101004270011	10	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101104270011	11	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101204270011	12	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101304270011	13	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101404270011	14	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101504270011	15	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101604270011	16	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101704270011	17	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101804270011	18	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101904270011	19	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102004270011	20	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102204270011	22	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102404270011	24	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102604270011	26	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102804270011	28	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103004270011	30	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103204270011	32	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103604270011	36	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103804270011	38	1.960	-	-	Verzinkt	-