

SafetyBull mobiel ankerpunt



Productinformatie

Ervaar de vrijheid van een mobiel ankerpunt. De tijd is gekomen om valbeveiliging te heroverwegen. Zeg vaste ankerpunten gedag en verwelkom Safety Bull – uw nieuwe partner voor gegarandeerde veiligheid op daken.

Een ankerpunt op wielen is een revolutie in valbeveiliging. We weten dat de branche lang heeft gezocht naar een meer flexibele oplossing voor valbeveiliging, en dus zijn we extreem trots om de innovatieve Safety Bull te introduceren. Het wagentje is van hoogwaardige materialen gemaakt en bestand tegen extreme weersomstandigheden. Als er een ongeluk gebeurt en je valt van het dak, dan zal er een mechanische klauw in het dak geschoten worden. Met de Safety Bull kun je makkelijk en flexibel je werk doen terwijl aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.

De Safety Bull is verkrijgbaar als basismodel zonder extra's. Om het wagentje naar behoefte in te richten hebben we een serie extra opties ontwikkeld. Dit betekent dat je je Safety Bull naar eigen inzicht aan kunt passen en inrichten.

Met de Safety Bull krijg je:

- Maximale flexibiliteit op vier wielen
- Een mobiel ankerpunt met een 90° werkradius
- Een efficiënte workflow, met de mogelijkheid om je gereedschap en materialen overal met je mee naar toe te nemen.
- Controle over je veiligheid

SafetyBull typecodes:

- **BCART:** SafetyBull basis wagen (zonder opties).
- **SBJBX:** Job box met slot en 2 sleutels om benodigd gereedschap en beschermmiddelen op te bergen. Het maakt het makkelijk om veilig je gereedschap over het dak te transporteren.
- **SBSBR:** Side bars (zijkanen) houden het materiaal op zijn plek, zodat je makkelijk rond kunt lopen zonder dat er iets uit de Safety Bull valt.
- **SBMRK:** Materiaal rek. Als je veel langwerpige materialen of materialen die in lengte variëren gebruikt en moet transporteren bij je klus biedt het rek grote voordelen..
- **SBWGT:** Contragewicht set voor gebruik op betonnen oppervlakte of asfalt.

Aantal gebruikers max.: 2

Goedkeuring en test:

- In overeenstemming met: DIN EN 795:2012, A en DIN CEN/TS 16415:2013
- Getest volgens: DIN EN 795:2012, E en DIN CEN/TS 16415:2017

Markering: Volgens norm

Norm: EN 795, CEN/TS/16415

Waarschuwing: Alleen te gebruiken op vlakke of zeer licht hellende ondergrond (max. hellingshoek 5°)

Artikelnr.	Max. aantal personen	Type
19.19SB54006500	2	SBCART
19.19SB54006503	2	SJBX
19.19SB54006501	2	SBMRK
19.19SB54006502	2	SBSBR
19.19SB54006504	2	SBWGT