

Codipro Ankerpunt PE.SEB



Productinformatie



Algemeen

Verankeringspunt PE.SEB voor valbeveiliging is uitgerust met een automatisch positieterugwinsysteem voor optimale oriëntatie in de richting van het aanslagmiddel.

Ook leverbaar in RVS uitvoering. type SS.PE.SEB - RVS uitvoering.

Eigenschappen

- 360 ° roteerbaar
- Verzinkt
- Controle anti-kraak op 100% van het product.

Materiaal: Hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE, CE + toelaatbaar aantal personen

Temperatuursbereik: -20°C tot + 200°C

Afwerking: Verzinkt + geel geleverd

Norm: EN 795

| Artikelnr. | Max. aantal personen | Draad | Torque Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | L1 mm | S mm | X mm | Gewicht (kg) |
|------------------|----------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|-------|------|------|--------------|
| 19.09PE.SEB M 12 | 1 | M 12 (x1,75) | 15 | 30 | 34 | 60 | 57 | 21 | 6 | 20 | 0,24 |
| 19.09PE.SEB M 16 | 1 | M 16 (x2) | 50 | 38 | 45 | 88 | 80 | 27 | 8 | 35 | 0,8 |
| 19.09PE.SEB M 20 | 1 | M 20 (x2,5) | 100 | 38 | 45 | 88 | 80 | 30 | 8 | 35 | 0,8 |

Maattekening

