



Gebuwin wormwiel handlier WW250 - WW1500

Productinformatie

Deze wormwiel is zeer veilig door de natuurlijke remwerking van de wormwieloverbrenging in combinatie met de lastdrukrem. Daarnaast is de lier geschikt voor hijsen en trekken, eenvoudig in gebruik en op diverse manieren te monteren.

Kenmerken:

- Lastdrukrem met dubbel ratelsysteem voor een veilige, stabiele grip van de lading in elke positie
- Kabelopslag mogelijk t/m 120 meter.
- Kabeluitgang naar boven, naar beneden of naar achteren
- Verstelbare slinger
- Geschikt voor wand- en (optionele) vloermontage

Opties:

- verzinkte afwerking 6 - 8 micron (EV)
- 2 lagen verf ipv standaard 1 laag (2L)
- gegroefde trommel (GD)
- 2 compartimenten trommel (2D) of meerdere tot 8 (XD)
- geschikt voor Dyneema touw (DY)
- aandrukrol (PR)
- geschikt voor gebruik met hijsbandweefsel Breedte: 50 mm Dikte: 2 mm (WB)
bandopslag WW250: 10 m
bandopslag WW500 - WW1000: 14 m
- geschikt voor vloermontage (FM)
- ATEX gecertificeerd zone 2 en 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Standaard lakafwerking (dikte 60-80 micron in 1 laag) grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005) volgens DIN 12944, C1M

Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	Code	WLL ton	Kabeldia. mm	Kracht op hendel N	Nuttige kabelopname (m)	Hijssnelheid m/min.	Werklast laatste laag (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Gewicht (kg)
16.27WW250	WW250	0,25	4	5	104	1	92	238	145	100	192	107	105	48	14	160	191	15	365	280	171	132	10
16.27WW500	WW500	0,5	6	10	78,2	1,2	224	269	160	115	223	108	135	70	14	190	221	15	393	325	193	132	13
16.27WW1000	WW1000	1	8	13	72,5	0,8	527	302	195	141	254	109	162	102	17	240	266	15	440	350	263	132	22
16.27WW1500	WW1500	1,5	10	14	41	0,5	846	302	250	178	254	109	162	102	17	240	278	15	451	350	306	132	24

Maattekening

