



Gebuwin wormwiel handlier WW2000 - WW7500

Productinformatie

Deze wormwiellier is zeer veilig door de natuurlijke remwerking van de wormwieloverbrenging in combinatie met de lastdrukrem. Daarnaast is de lier geschikt voor hijsen en trekken, eenvoudig in gebruik en op diverse manieren te monteren.

Kenmerken:

- Lastdrukrem met dubbel ratelsysteem voor een veilige, stabiele grip van de lading in elke positie
- Kabelopslag mogelijk t/m 120 meter.
- Kabeluitgang naar boven, naar beneden of naar achteren
- Verstelbare slinger
- Geschikt voor wand- en (optionele) vloermontage

Opties:

- verzinkte afwerking 6 - 8 micron (EV)
- 2 lagen verf ipv standaard 1 laag (2L)
- gegroefde trommel (GD)
- 2 compartimenten trommel (2D) of meerdere tot 8 (XD)
- geschikt voor Dyneema touw (DY)
- aandrukrol (PR)
- geschikt voor gebruik met hijsbandweefsel Breedte: 50 mm Dikte: 2 mm (WB)
bandopslag WW250: 10 m
bandopslag WW500 - WW1000: 14 m
- geschikt voor vloermontage (FM)
- ATEX gecertificeerd zone 2 en 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Standaard lakafwerking (dikte 60-80 micron in 1 laag) grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005) volgens DIN 12944, C1M

Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werklast laatste laag (kg)	Nuttige kabelopname (m)	Kracht op hendel N	Kabeldia. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Gewicht (kg)
16.2777276010	WW2000	2	1.075	60,5	27	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
-	WW2500	2,5	1.344	63,1	28	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
16.2777277010	WW3000	3	1.667	68,7	31	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78
16.2777278010	WW4000	4	2.223	53	30	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80
16.2777279010	WW5000	5	3.276	57,8	73	16	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117
16.27772710010	WW7500	7,5	3.752	72,7	78	22	510	500	350	455	189	202	245	25	630	635	75	968	380	748	220	190

Maattekening

