

Gebuwin handlier TL150



Productinformatie

Deze kleine compacte handbediende lier met een gewicht van slechts 4 kg blinkt uit door zijn hoge snelheid. Deze tandwiellier is geschikt voor zowel hijsen als trekken. Zijn snelheid en formaat maken hem zeer geschikt voor kleinere klussen.

Kenmerken:

- robuuste en veilig
- OAD-drukrem met dubbel ratelsysteem voor een veilige, stabiele grip van de last in elke positie
- Kabeluitgang naar boven
- Verstelbare slinger
- geschikt voor wandmontage

Opties:

- verzinkte afwerking 6 - 8 micron (EV)
- 2 lagen verf ipv standaard 1 laag (2L)
- ATEX gecertificeerd zone 2 en 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Geverfd - 1 laag - grijs

Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Code	WLL ton ton	Voor kabel dia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit bovenste laag kg	Gewicht (kg)
TL150	0,15	4	13,1	67	4

Maattekening

