



## Gebuwin Marine C5M handlied MR

### Productinformatie

De naam van deze handlied geeft al aan dat deze wormwiellier tot de robuuste lieren toebehoort welke veelal gebruikt wordt in de omgeving van zoutwater zoals de marine en offshore industrie. Deze marine lier is met zijn IP54 normering bestendig tegen spatwater *en stofafzetting aan de binnenzijde*. De lier bevat drie laklagen volgens de C5M offshore coating normering, wat betekent het frame van de wormwiellier voorzien is van extra laklagen welke de lier goed beschermt tegen de omstandigheden waarin hij zal worden gebruikt. Daarnaast heeft de marine lier RVS 316 onderdelen.

- robuuste en veilige hijs- en treklied in overeenstemming met EN13157
- lastdrukrem met dubbel palwielsysteem om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- gesloten tandwielkast bestand tegen omgevingsinvloeden – classificatie IP54
- kabeluitgang naar boven, beneden of naar achteren
- verstelbare slinger
- geschikt voor muur- en (optioneel) vloer bevestiging
- frame van staal met marine coating DIN / ISO 12944 C5M – RAL9005 (zwart)
- lakdikte is 240 micron in 3 lagen
- roestvaststaal 316 onderdelen: kabeltrommel, slinger, alle uitgaande assen en bouten en moeren
- corrosie bestendig

### Opties:

- verzinkte afwerking 6 - 8 micron (EV)
- 2 lagen verf ipv standaard 1 laag (2L)
- gegroefde trommel (GD)
- 2 compartimenten trommel (2D) of meerdere tot 8 (XD)
- geschikt voor Dyneema touw (DY)
- aandrukrol (PR)
- geschikt voor vloermontage (FM)
- ATEX gecertificeerd zone 2 en 22 (EX)
  - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Materiaal:** Geborsteld staal en RVS AISI 316 onderdelen

**Markering:** Volgens norm, CE

**Afwerking:** Gelakt 3 lagen - totale lakdikte 240 Micron, zwart

**Norm:** EN 13157

**Opmerking:** Staalkabel, RVS staalkabel of Dyneema touw separaat te bestellen.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

WLL ton ton	Type	Kabeldia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Gewicht (kg)
3	MR3000 C5M	14	68,7	104
5	MR5000 C5M	18	42,9	135

## Maattekening

