

Gebuwin elektrische lier E-winch LS

Productinformatie



Deze elektrische lier is een robuust uitgevoerde hijslier waarin het team van engineers van Gebuwin alle innovaties van de huidige tijd hebben toegepast. Dit maakt de e-Winch van Gebuwin een mooie sterke en zeer betaalbare lier in zijn prijsklasse. Deze hijslier is uitgevoerd met een krachtige driefasige motor, inclusief eindschakelaar en is daardoor geschikt voor hijs- en trekdoeleinden. Bruut in kracht, zorgzaam voor uw budget.

- Lier incl. eindschakelaar geschikt voor hijsen en trekken
- onderhoudsvrije lagers
- beschermingsclassificatie IP54, isolatie classificatie F
- standaard overbelastingsbeveiliging vanaf 1000 kg
- krachtige driefase motor voor meerdere spanningen 380 – 415V / 50 Hz of 60 Hz
- bedieningspeer voor 1 snelheid met bedieningskabel van 1 meter
- standaard voedingskabel van 2 meter inclusief 16A CEE-stekker

Opties:

- Lier alleen geschikt voor trekken (geen eindschakelaar)
- aandrukrol (PR)
- gegroefde trommel (GD)
- 2 vaten compartiment (2D) of meerdere tot 8 (XD)
- externe eindschakelaar (EL)
- beschermingsklasse IP55 (IP55)

Materiaal: Staal

Markering: CE

Afwerking: Geverfd, lichtgrijs

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Waarschuwing: Eindschakelaar - vereist voor hijstoeepassingen (optie LS)

WLL ton	Hijssnelheid m/min	Motor kW	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit bovenste laag kg	Kabeldia. mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	Gewicht (kg)
0,25	5,2	0,37	122	109	4	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52
0,5	5,4	0,75	45	247	6	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60
1	3,5	1,1	100	570	8	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107
1,5	4,4	1,8	55	927	10	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122
2	4,7	2	94	998	12	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180
3	3,6	3	54	1.957	14	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192

Maattekening

