

## Powertex balkenklem PBC-S1



### Productinformatie

**POWERTEX**



#### Algemeen:

De Powertex PBC balkenklemmen zijn eenvoudig te installeren op verschillende profielen tot max. 350mm flensbreedte. Deze klemmen zijn ontworpen om snel een hijspunt te monteren voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

#### Eigenschappen:

- Veilig - alle Powertex balkenklemmen zijn getest op een belasting van 1,5x WLL.
- Compacte, lichtgewicht constructie.
- Ontwerp met een lage inbouwhoogte.
- Duurzame stalen constructie met zwarte poedercoating.
- Voorzien van RFID-chip.
- QR-code voor onsite raadplegen van de handleiding.
- Wordt geleverd met een testcertificaat en een conformiteitsverklaring.
- Geleverd met extra grijs label. Deze kan over het glanzende ID-plaatje geplakt worden om een volledige black line\* versie te maken.

\* Blackline-producten zijn geschikt voor gebruik in theaters en de entertainmentindustrie in het algemeen.

**Markering:** Volgens norm, CE, POWERTEX, Model, CE, WLL, Serienummer, QR-code

**Temperatuursbereik:** -10°C tot +50°C.

**Afwerking:** Zwart poedercoat.

**Norm:** EN 13155

**Veiligheidsfactor:** 4:1.

| Artikelnr.    | Code    | WLL ton | Flensbreedte | A max mm | B min mm | B max mm | C mm | D mm | E mm | H mm | F min mm | F max mm | G min mm | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|---------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------------|
| 16.02PBCS1010 | 1t PBC  | 1       | 80-240       | 270      | 183      | 370      | 94   | 4    | 198  | 20   | 100      | 154      | 22       | 3,5          |
| 16.02PBCS1020 | 2t PBC  | 2       | 80-240       | 270      | 183      | 370      | 102  | 6    | 198  | 20   | 100      | 154      | 22       | 4,5          |
| 16.02PBCS1030 | 3t PBC  | 3       | 90-330       | 355      | 243      | 500      | 132  | 8    | 263  | 22   | 148      | 219      | 46       | 9,5          |
| 16.02PBCS1050 | 5t PBC  | 5       | 90-330       | 355      | 243      | 500      | 142  | 10   | 263  | 28   | 148      | 219      | 43       | 11           |
| 16.02PBCS1100 | 10t PBC | 10      | 90-350       | 364      | 269      | 521      | 180  | 12   | 285  | 38   | 165      | 239      | 51       | 16           |

## Maattekening

