



Kabelstrop WLS-102

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde lus, ander zijde kous. Beide mechanisch geklemd dmv. aluminium talurit klem.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Staalkabelconstructie: Diverse constructies

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS10203	0,12
WLS10204	0,21
WLS10205	0,32
WLS10206	0,47
WLS10208	0,82
WLS10209	1,04
WLS10210	1,28
WLS10211	1,55

WLS10212	1,84
WLS10213	2,17
WLS10214	2,51
WLS10216	3,3
WLS10218	4,1
WLS10220	5,1
WLS10222	6,2
WLS10224	7,38
WLS10226	8,66
WLS10228	10,04
WLS10232	13,12
WLS10236	16,59
WLS10240	20,56
WLS10244	24,78
WLS10248	29,55
WLS10252	34,69

Technische gegevens