



kabelstrop WLS-175

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS17503	0,12
WLS17504	0,21
WLS17505	0,32
WLS17506	0,47
WLS17508	0,82
WLS17510	1,28
WLS17512	1,84
WLS17514	2,51
WLS17516	3,3
WLS17518	4,1
WLS17520	5,1
WLS17522	6,2
WLS17524	7,38
WLS17526	8,66
WLS17528	10,04
WLS17532	13,12
WLS17536	16,59
WLS17540	20,56
WLS17544	24,78
WLS17548	29,55
WLS17552	34,69

Technische gegevens