



Kabelstrop Eindloos WLS-000

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eindloos, mechanisch geklemd met 2 aluminium talurit klemmen.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructies mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Stalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm² (\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Opmerking: Wij adviseren de kabelstrop niet te buigen over een diameter kleiner dan 6x de kabeldiameter zonder de werklust te verlagen.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS00003	0,23
WLS00004	0,42
WLS00005	0,65
WLS00006	0,94
WLS00008	1,64
WLS00009	2,07
WLS00010	2,56

WLS00011	3,1
WLS00012	3,67
WLS00013	4,33
WLS00014	5,03
WLS00016	6,57
WLS00018	8,3
WLS00020	10,24
WLS00022	12,41
WLS00028	16,8
WLS00026	17,33
WLS00024	17,46
WLS00032	20,08
WLS00036	26,25
WLS00040	33,19
WLS00044	41,11
WLS00048	49,56
WLS00052	59,1
-	69,38
-	78

Technische gegevens