

ROPETEX S65 6x36 + staalkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S65 (en S16) staalkabel zijn de meest gebruikte types staalkabel in het bereik van 8 tot 38 mm. Beide kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De Ropetex S65 is uitgevoerd met een staalkern (Independent Wire Rope Core afgekort IWRC). De S65 is minder flexibel dan de S16 (uitgevoerd met een touwkern) maar heeft een hogere breuklast en is beter bestand tegen slijtage, vooral bij gebruik op schijven of trommels. De S16 is flexibeler dan de S65 maar heeft een lagere breeksterkte.

Ropetex S65 staalkabel is verkrijgbaar in de volgende slagwijzes:
kruisslag rechts (ook wel aangeduid als RHOL of sZ)
kruisslag links (ook wel aangeduid als LHOL of zS)

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Staalkabelstropen
- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel
- Hijskabel
- Grijperkabel
- Tuikabel

Staalkabelconstructie: 6x36WS+STK

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C tot +200°C

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,58

Algemeen gebruik



Lierkabel




Rupskraan



Heikraan



Bovenloop-kraan



Container-kraan



Straddle carrier



Portaal-kraan



Gietkraan



Mobiele haven-kraan



Laadkraan



Container-kraan



Offshore kraan



Torenkraan



Tuikabel



Stroppen-kabel



Artikelnr.	Kabeldia.	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Gewicht kg/100m
101100804270021	8	1.960	-	-	Verzinkt	-
101100904270021	9	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101004270021	10	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101104270021	11	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101204270021	12	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101304270021	13	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101403270021	14	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101603270021	16	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101704270021	17	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101803270021	18	1.960	-	-	Verzinkt	-
101101903270021	19	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102003270021	20	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102203270021	22	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102403270021	24	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102603270021	26	1.960	-	-	Verzinkt	-
101102803270021	28	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103003270021	30	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103203270021	32	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103404270021	34	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103603270021	36	1.960	-	-	Verzinkt	-
101103804270021	38	1.960	-	-	Verzinkt	-