

## Comege wandzwenk kraan PMTC | 180° | C-profiel met bovenschoor

### Productinformatie



De PMTC zwenk kraan is geschikt voor binnengebruik. De Draagbalk van de PMTC zwenk kraan bestaat uit een C-profiel met een bovenschoor en is makkelijk manueel roteerbaar over 180°. Dit type kraan kan niet gemotoriseerd worden.

Deze zwenk kraan is standaard uitgerust met een loopkat, en bedoeld om verder uit te rusten met optioneel een handkettingtakel of elektrische takel.

De optionele montagekit KITFIX garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Ook verkrijgbaar als kolomzwenk kraan. (type PFTC)

#### Optioneel

- vergrendelbare hoofdschakelaar
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.

Artikelnr.	WLL ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m	Uitlading 6,5 m	Uitlading 7 m	Uitlading 7,5 m	Uitlading 8 m
6025PMTC015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTC025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTC050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTC100	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMTC160	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
6025PMTC200	2	2.000	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-