

## Comege wandzwenk kraan PMT | 180° | Bovenschoor

### Productinformatie



De standaard wandzwenk kraan PMT is geschikt voor binnengebruik of optioneel voor buitengebruik. De draagbalk van de PMT-zwenk kraan bestaat uit een I-profiel met een bovenschoor en is makkelijk manueel roteerbaar over 180°. De structuur is echter ook geschikt voor een optionele zwenkmotor. De zwenk kraan is voorzien van standaard montagesteunen.

De optionele montagekit KITFIX garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Ook verkrijgbaar als kolomzwenk kraan. (type PFT)

### Optioneel

- Andere werklust of uitlading op aanvraag.
- Voedingkabel + vergrendelbare hoofdschakelaar
- Elektrisch zwenken
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Geschikt voor buitengebruik
- Elektrische of handtakel.
- Loopkat of balkenklem.

Artikelnr.	WLL ton ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m	Uitlading 6,5 m	Uitlading 7 m	Uitlading 7,5 m
6025PMT015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT100	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT160	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
6025PMT200	2	2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-