# PFTC kolomzwenkkraan bovenschoor C-profiel 270°

## Productinformatie

**Algemeen**
De PFTC zwenkkraan is uitsluitend geschikt voor binnengebruik en is gefabriceerd met een C-profiel. Zwenken over 270° is mogelijk. De PFTC is voorzien van een loopkat bestemd voor de bevestiging van een elektrische of hand-takel.
Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering.

**Opties**

- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.

| Artikelnr. | WLL ton ton | Capaciteit kg | Uitlading 2m | Uitlading 2,5m | Uitlading 3m | Uitlading 3,5m | Uitlading 4m | Uitlading 4,5m | Uitlading 5 m | Uitlading 5,5 m | Uitlading 6 m | Uitlading 6,5 m | Uitlading 7 m | Uitlading 7,5 m | Uitlading 8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025PFTC015 | 0,15 | 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025PFTC025 | 0,25 | 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025PFTC050 | 0,5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025PFTC100 | 1 | 1.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| 6025PFTC160 | 1,6 | 1.600 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| 6025PFTC200 | 2 | 2.000 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |