

## Holmatro Hydraulische Cilinder HJ H, Hoge Tonnage



### Productinformatie

#### Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: dubbel
- Retourtype: hydraulisch
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Beveiligd tegen overdruk op retourzijde
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

#### Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

#### Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

**Materiaal:** staal

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Slag mm	Gesloten hoogte mm	Capaciteit kN/t	I type	Gewicht (kg)
16.40100122002	HJ 50 H 15	50	150	282	510.3 / 52	I2	27
16.40100122022	HJ 50 H 30	50	300	463	510.3 / 52	I2	44
16.40100122009	HJ 100 H 5	100	50	170	1029.3 / 105	I1	29
16.40100122052	HJ 100 H 15	100	150	309	1029.3 / 105	I1	53
16.40100122054	HJ 100 H 30	100	300	497	1029.3 / 105	I1	85
16.40100122061	HJ 150 H 15	150	150	317	1538.9 / 156.9	I1	76
16.40100122062	HJ 150 H 30	150	300	502	1538.9 / 156.9	I1	128
16.40100122071	HJ 200 H 15	200	150	327	2040.6 / 208.1	I1	121
16.40100122072	HJ 200 H 30	200	300	507	2040.6 / 208.1	I1	186
16.40100122084	HJ 300 H 15	300	150	382	2933 / 299.1	I1	240
16.40100122083	HJ 300 H 30	300	300	547	2933 / 299.1	I1	360

# Maattekening

