

## Holmatro Hydraulische Trekcilinder HPJ S

### Productinformatie



#### Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Compact
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Beveiligd tegen overdruk

#### Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418

#### Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad op cilinderhuis

#### Toebehoren:

- Trek- en gaffelogen (separaat bestellen, 2 stuks per cilinder)
- Beschermvuur (separaat bestellen)

**Materiaal:** Staal

Artikelnr.	Code	WLL ton	Slaglengthe mm	Vereiste olieinhoud cc	A mm	B mm	C mm	D2 mm	F mm	G mm	H tread size	J mm	P mm	Gewicht (kg)
16.40100131001	HPJ 11 S 15	11	150	236	320	92	40	85	250	470	M38x1.5	30	38	11,5
16.40100131011	HPJ 30 S 15	30	150	623	470	118	40	85	380	620	M38x1.5	40	44	26
16.40100131021	HPJ 60 S 15	60	150	1.272	530	157	60	85	400	680	M54x1.5	60	52	45

# Maattekening

