



HKS/S gaffelhaak met klep KWB Gr.10

Productinformatie

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werklengte mm	Voor ketting ø. mm	e mm	h mm	a mm	d mm	g mm	b mm	Gewicht (kg)
11.1150416	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25
11.1169968	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68
11.1150418	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58
11.1150419	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14
11.1150420	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02
11.1150421	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57
11.1191481	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55
11.1169970	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99

Maattekening

