



## FRB 2 schijven inscheerblok

### Productinformatie

#### Algemeen:

- "Snelle" inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kransen zoals telescoopkransen en rupskransen. Ze zijn een excellente keuze als blokken regelmatig moeten verwisseld worden.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smearing op de haakophanging.
- Vergrendeling van de haak op 4 of 8 punten.
- Gids voor snel inscheren.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel met zwarte strepen.

#### Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

**Opmerking:** Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type	Voor staalkabeldia. mm	Haaktype	Gewicht (kg)
16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	6	105
16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	125

16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	125
20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	8	130
20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	8	130
20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	8	160
20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	265
29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	8	365
29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	365
32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	10	485
40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	12	590
40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	590
40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	12	590
50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	16	680
50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	680
63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	16	1.000
63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	1.000
63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	16	1.000
80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	20	1.065
80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1.065
100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2.240
100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2.240

## Maattekening

