

## Samson staalkabelblok 1-schijfs



### Productinformatie

#### Algemeen:

- Standaard uitgerust met een wartelend ovaal oog.
- Blokken kunnen worden uitgevoerd met een wartelhaak, warteloog of wartelende gaffel.
- Standaard uitgevoerd met bronzen lager (andere lagers op aanvraag).
- Groeven kunnen aangepast worden aan andere kabeldiameters.
- Blokken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd met een hondsvot.

**Temperatuursbereik:** -40°C / +80°C

**Opmerking:** WLL= werklust op topaansluiting.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

| Artikelnr.     | WLL ton ton | Voor staalkabeldia. mm | Schijven # | D1 mm | D2 mm | F mm | Ø G mm | Ø J mm | K mm | L mm | M mm | R mm | TA mm | TB mm | TL mm | Gewicht (kg) |
|----------------|-------------|------------------------|------------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 16.13111000010 | 0,75        | 8                      | 1          | 100   | 80    | 20   | 15     | 12     | 21   | 48   | 16   | 4,5  | 110   | 45    | 275   | 2            |
| 16.13111250110 | 1           | 10                     | 1          | 125   | 105   | 27   | 22     | 16     | 26   | 58   | 18   | 5,5  | 135   | 52    | 336   | 3            |
| 16.13111500210 | 2           | 12                     | 1          | 150   | 120   | 40   | 30     | 16     | 26   | 58   | 24   | 6,5  | 170   | 74    | 407   | 6            |
| 16.13112000310 | 3           | 14                     | 1          | 200   | 165   | 40   | 30     | 21     | 32   | 72   | 30   | 7,5  | 220   | 74    | 500   | 10           |
| 16.13112500410 | 4           | 18                     | 1          | 250   | 210   | 45   | 35     | 26     | 40   | 94   | 33   | 9,5  | 270   | 81    | 608   | 18           |
| 16.13113000610 | 6           | 20                     | 1          | 300   | 255   | 50   | 40     | 29     | 45   | 108  | 42   | 11   | 320   | 88    | 706   | 27           |
| 16.13113500810 | 8           | 22                     | 1          | 350   | 305   | 50   | 45     | 32     | 49   | 114  | 45   | 12   | 380   | 92    | 778   | 44           |
| 16.13113501010 | 10          | 22                     | 1          | 350   | 305   | 60   | 50     | 36     | 54   | 125  | 52   | 12   | 380   | 110   | 795   | 50           |
| 16.13114001010 | 10          | 24                     | 1          | 400   | 345   | 60   | 50     | 36     | 54   | 125  | 52   | 13   | 430   | 110   | 848   | 60           |
| 16.13113501210 | 12          | 22                     | 1          | 350   | 305   | 60   | 50     | 41     | 60   | 144  | 56   | 12   | 380   | 114   | 821   | 59           |
| 16.13114001210 | 12          | 24                     | 1          | 400   | 345   | 60   | 60     | 41     | 60   | 144  | 56   | 13   | 430   | 118   | 926   | 75           |
| 16.13113501610 | 16          | 22                     | 1          | 350   | 305   | 60   | 50     | 46     | 66   | 163  | 64   | 12   | 380   | 114   | 879   | 69           |
| 16.13114001610 | 16          | 24                     | 1          | 400   | 345   | 60   | 60     | 46     | 66   | 163  | 64   | 13   | 430   | 118   | 959   | 81           |
| 16.13114002010 | 20          | 24                     | 1          | 400   | 345   | 60   | 60     | 51     | 72   | 173  | 72   | 13   | 430   | 118   | 990   | 97           |
| 16.13114502010 | 20          | 28                     | 1          | 450   | 390   | 70   | 70     | 51     | 72   | 173  | 72   | 15   | 480   | 128   | 1.046 | 109          |
| 16.13114502510 | 25          | 28                     | 1          | 450   | 390   | 70   | 70     | 60     | 80   | 195  | 76   | 15   | 480   | 128   | 1.105 | 130          |
| 16.13114503010 | 30          | 28                     | 1          | 450   | 390   | 70   | 70     | 60     | 90   | 220  | 80   | 19,5 | 480   | 134   | 1.145 | 150          |

# Maattekening

